

Listino Prezzi
gennaio 2023



N°48

SABBIATURA

SABBIATURA
A RECUPERO

CABINA
DI SABBIATURA

MICROSABBIATURA
MICROSABBIATURA
IN UMIDO
(Bassa pressione)

SENZA
POLVERE

SPRUZZATURA
E FUGATURA

COMPRESSORE
ARIA
E ATTREZZATURA
PNEUMATICA

ATTREZZATURA
ANTIGRAFFITI

S.P.T.
di Sclaverano Paolo & C. sas

Str. della Pronda 24/A - 10142 TORINO Italy
Phone: +39 011 7073573 - Cell. assistenza: +39 388 8708816
Email: info@sptsas.it

www.acf-france.com

SABBIATURA	<ul style="list-style-type: none"> • Sabbiatrici - Granigliatrici P 5 • Accessori di sabbiatura P 7 • Protezione dell'operatore P 10 	SENZA POLVERE	<ul style="list-style-type: none"> • Sabbiatura senza polvere con umidificazione delle proiezioni P 25 • Abbattimento delle polvezi P 27 • Sabbiatura senza polvere con aspirazione delle proiezioni P 28
SABBIATURA A RECUPERO	<ul style="list-style-type: none"> • HELIOS P 12 • Kit di riciclaggio P 13 	SPRUZZATURA E FUGATURA	<ul style="list-style-type: none"> • Tazze intonacatrice P 30 • PALOMA P 32 • CONDOR P 34
CABINA DI SABBIATURA	<ul style="list-style-type: none"> • Cabina a depressione P 14 • Cabina a pressione P 14 • Filtro depolveratore P 14 • Container di sabbiatura P 15 	COMPRESSORE ARIA E ATTREZZATURA PNEUMATICA	<ul style="list-style-type: none"> • Compressori d'aria P 36 • Martelli scrostatori P 38 • Separatori di condensa / Separatori lubrificatori P 39 • Aspiratori industriali P 40 • Olio pneumatico P 41 • Rubinetto STOP-NET P 41 • Tubazioni d'aria compressa P 41 • Pompa ad acqua P 42 • Distributore d'aria compressa P 42 • Battipalo P 42
MICROSABBIATURA MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)	<ul style="list-style-type: none"> • COLIBRI P 16 • TOPOLINO P 18 • CALAO P 20 • SR 28 / SR 58 P 22 • SL 18 / SL 28 / SL 58 P 23 	ATTREZZATURA ANTIGRAFFITI	<ul style="list-style-type: none"> • TAG P 43 • TAG+ P 43 • TAG+ HP P 43

CONDIZIONI GENERALI. Le clausole stipulate qui di seguito sono portate a conoscenza della clientela e fanno la legge delle parti. Qualsiasi ordine, per essere valido, deve essere approvato dalla nostra azienda. Le nostre merci, anche se vendute franco destino, viaggiano a rischio e pericolo del destinatario. In caso di avarie sopraggiunte durante il trasporto, quando le merci non sono fornite a carico nostro, il destinatario può avvalersi della facoltà di presentare ricorso contro i trasportatori, in conformità con gli articoli 105 e 106 del Codice commerciale. (Riserva da trasmettere al trasportatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). I reclami riguardanti la qualità della merce, escludendo qualsiasi controversia relativa al trasporto, dovranno essere effettuati immediatamente alla consegna o al ritiro dalla nostra sede se si tratta di un difetto evidente ed entro 8 giorni da tale consegna o ritiro, se si tratta di un difetto non evidente a prima vista. I resi saranno accettati solo entro questo periodo di tempo. Il luogo del pagamento è Lozanne 69380. Qualsiasi somma non pagata entro la scadenza comporta il pagamento di un risarcimento per il ritardo pari a 1,5 % al mese. Questa sanzione è stata formalmente concordata tra le parti, quindi non sarà necessario alcun preavviso di messa in mora. Il mancato pagamento di una qualsiasi scadenza comporterà automaticamente l'esigibilità della totalità del saldo rimanente dovuto e la sospensione delle forniture. In caso di controversia, sia con i nostri fornitori sia con i clienti, il foro competente è quello del Tribunale della nostra sede centrale.

CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ. Le nostre merci restano di nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo. Nonostante la clausola di riserva di proprietà, l'acquirente sosterrà i rischi di trasporto e tutti i rischi possibili conseguenti alla presa in possesso della merce. Dovrà pertanto stipulare un'assicurazione adeguata e sostenere le relative spese.

SABBIATRICE A DEPRESSIONE

Rif	Designazione	Prezzo
 D 152	D 50 - Capacità 30 litri - Consegnata con: 3 metri di tubo, 1 pistola di sabbiatura, 1 ugello Ø 5.6 mm Consumo in aria: 250 lit/min (15 m³/h) a 6 bar	
 D 020	Pistola di sabbiatura, 3 mt. di tubo, Ugello Ø 5.6 mm	
 B 025	Ugello di ricambio Ø 5.6 mm	
AF 3	Abrasivo per D 50 Consegnato in sacco da 5 litri PREZZO PARTENZA FABBRICA	

SABBIATRICI "SPECIALISSIME NOLEGGIO" 8 Bar - Pronte all'uso

Con attrezzatura. Consumo in aria: minimo 3000 lit/min

Rif	Designazione	Prezzo
 SR 50	Montaggio rinforzato Separatore di condensa integrato SR 50 - Capacità 50 litri, € € COMANDO A DISTANZA S 551 Con attrezzatura Specialissima Noleggio in 10 metri S 561 Con attrezzatura Specialissima Noleggio in 20 metri	
S 552 S 562	SR 100 - Capacità 90 litri, € € COMANDO A DISTANZA S 552 Con attrezzatura Specialissima Noleggio in 10 metri S 562 Con attrezzatura Specialissima Noleggio in 20 metri	

ATTREZZATURA "SPECIALISSIMA NOLEGGIO" IN 10 M

- 10 m. tubazioni di sabbiatura Ø 20 x 33, S 866
- 1 ugello cilindrico Ø 6 mm, Rif. B 126
- 1 casco visiera panoramica BALI Rif. F 400
- 10 m. di tubo aria casco, Rif. S 917
- Portacartuccia F057 con la sua cartuccia F 036
- 5 schermi monousi
- Consumo in aria : minimo 3000 l/min

Per attrezzare il kit con una prolunga da 10 metri
Per attrezzare il kit con una prolunga da 20 metri

FILTRAZIONE ARIA CASCO: Qualsiasi dispositivo filtrante deve essere alimentato con aria respirabile secondo EN 12021.

SABBIATRICI A PRESSIONE - 8 Bar - Pronte all'uso

Con attrezzatura Standard. Consumo in aria : minimo 2000 lit/min.



SE 50

ATTREZZATURA "STANDARD" IN 10 M

- 10 m. tubazioni di sabbatura Ø 20 x 33, S 866
- 1 ugello cilindrico Ø 5 mm, Rif. B 125
- 1 casco visiera panoramica BALI Rif. F 400
- 10 m. di tubo aria casco, Rif. S 917
- Portacartuccia F057 con la sua cartuccia F 036
- 5 schermi monousi
- Consumo in aria : minimo 2000 l/min

Rif	Designazione	Prezzo
S 471 S 451	SF 54 - Capacità 50 litri, CE COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Standard in 10 metri Con attrezzatura Standard in 20 metri	
S 472 S 452	SF 104 - Capacità 90 litri, CE COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Standard in 10 metri Con attrezzatura Standard in 20 metri	
S 573 S 563	SF 136 - Capacità 130 litri, CE molto bassa, COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Standard in 10 metri Con attrezzatura Standard in 20 metri	
S 574 S 564	SF 156 - Capacità 170 litri, CE bassa, COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Standard in 10 metri Con attrezzatura Standard in 20 metri	
S 575 S 565	SF 206 - Capacità 200 litri, CE COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Standard in 10 metri Con attrezzatura Standard in 20 metri	
Per attrezzare il kit con una prolunga da 10 metri Per attrezzare il kit con una prolunga da 20 metri		

FILTRAZIONE ARIA CASCO: Qualsiasi dispositivo filtrante deve essere alimentato con aria respirabile secondo EN 12021.

SABBIATRICI A PRESSIONE - 8 Bar - Pronte all'uso

Con attrezzatura Alto rendimento. Consumo in aria : minimo 2000 lit/min.



SE 200

ATTREZZATURA "ALTO RENDIMENTO" IN 10 M

- 10 m. tubazioni di sabbatura Ø 25 x 39, S 935
- 1 ugello Venturi lungo Ø 5 mm, Rif. B 165
- 1 casco visiera panoramica BALI Rif. F 400
- 10 m. di tubo aria casco, Rif. S 917
- Portacartuccia F057 con la sua cartuccia F 036
- 5 schermi monousi
- Consumo in aria : minimo 2000 l/min

Rif	Designazione	Prezzo
S 593 S 893	SF 136 - Capacità 130 litri, CE COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Alto rendimento in 10 metri Con attrezzatura Alto rendimento in 20 metri	
S 594 S 584	SF 156 - Capacità 170 litri, CE COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Alto rendimento in 10 metri Con attrezzatura Alto rendimento in 20 metri	
S 595 S 585	SF 206 - Capacità 200 litri, CE COMANDO A DISTANZA, Con attrezzatura Alto rendimento in 10 metri Con attrezzatura Alto rendimento in 20 metri	
Per attrezzare il kit con una prolunga da 10 metri Per attrezzare il kit con una prolunga da 20 metri		

FILTRAZIONE ARIA CASCO: Qualsiasi dispositivo filtrante deve essere alimentato con aria respirabile secondo EN 12021.

SABBIATRICI A PRESSIONE - 8 Bar

Senz'attrezzatura né filtrazione aria casco



SE 50

Rif	Designazione	Prezzo
S 412	SE 54 - Capacità 50 litri, chiusura automatica COMANDO A DISTANZA € €	
S 422	SE 104 - Capacità 90 litri, chiusura automatica COMANDO A DISTANZA € €	
S 622	SE 136 - Capacità 130 litri, chiusura automatica COMANDO A DISTANZA € €	
S 632	SE 156 - Capacità 170 litri, chiusura automatica COMANDO A DISTANZA € €	
S 642	SE 206 - Capacità 200 litri, chiusura automatica COMANDO A DISTANZA € €	

SABBIATRICI "SPECIALISSIME NOLEGGIO" - 8 Bar

Senz'attrezzatura. Montaggio rinforzato - Separatore di condensa integrato



SR 50

Rif	Designazione	Prezzo
S 461	SR 50 - Capacità 50 litri, Chiusura automatica COMANDO A DISTANZA € €	
S 462	SR 100 - Capacità 90 litri, Chiusura automatica COMANDO A DISTANZA € €	


GLI OPZIONALI



S 882



S 834



S 286

Rif	Designazione	Prezzo
S 921	Coperchio per sabbiatrica SE 24 (SF 24)	
S 832	COPERCHIO per sabbiatrica a chiusura automatica SE 50 (SF 54) - SE 100 (SF 104)	
S 833	COPERCHIO per sabbiatrica a chiusura automatica SE 130 (SF 106) - SE 170 (SF 156) - SE 200 (SF 206)	
S 834	SETACCIO per sabbiatrica a chiusura automatica SE 50 (SF 54) - SE 100 (SF 104)	
S 835	SETACCIO per sabbiatrica a chiusura automatica SE 130 (SF 106) - SE 170 (SF 156) - SE 200 (SF 204)	
S 286	CONO DI PROTEZIONE per sabbiatrica a chiusura automatica	

TUBAZIONI E PROLUNGHE DI SABBIAIATURA CON RACCORDI E PORTAUGELLO AVVITATO

	Rif	Designazione	Prezzo
 S 933	S 865	Tubo Ø 20 x 33 + raccordo express e portaugello Ø29 - L 5m	
	S 933	Tubo Ø 20 x 33 + raccordo express e portaugello Ø29 - L 10m	
	S 934	Tubo Ø 20 x 33 + raccordo express e portaugello Ø29 - L 20 m	
	S 866	Tubo Ø 20 x 33 + raccordo rapid e portaugello Ø 29 - L 10 m	
	S 868	Tubo Ø 20 x 33 + raccordo rapid e portaugello Ø 29 - L 20 m	
 S 937	S 935	Tubo Ø 25 x 39 + raccordo rapid e portaugello Ø 50 - L 10 m	
	S 936	Tubo Ø 25 x 39 + raccordo rapid e portaugello Ø 50 - L 20 m	
	S 937	Tubo Ø 32 x 48 + raccordo rapid e portaugello Ø 50 - L 10 m	
	S 938	Tubo Ø 32 x 48 + raccordo rapid e portaugello Ø 50 - L 20 m	
	S 807	Tubo Ø 20 x 33 + raccordo rapid e portaugello Ø 50 - L 10 m	
 S 846	S 808	Tubo Ø 20 x 33 + raccordo rapid e portaugello Ø 50 - L 20 m	
	S 842	Prolunga Ø 20 x 33 + 2 raccordi rapid L. 10 m	
	S 843	Prolunga Ø 20 x 33 + 2 raccordi rapid L. 20 m	
	S 844	Prolunga Ø 25 x 39 + 2 raccordi rapid L. 10 m	
	S 845	Prolunga Ø 25 x 39 + 2 raccordi rapid L. 20 m	
	S 846	Prolunga Ø 32 x 48 + 2 raccordi rapid L. 10 m	
	S 847	Prolunga Ø 32 x 48 + 2 raccordi rapid L. 20 m	

PROLUNGHE DELLE TUBAZIONI DI COMANDO A DISTANZA

	Rif	Designazione	Prezzo
 S 848	S 848	Prolunga 2 tubi (Ø 4 x 6) con raccordi L. 10 m - Modello SF	
	S 849	Prolunga 2 tubi (Ø 4 x 6) con raccordi L. 20 m - Modello SF	
 S 894	S 894	Prolunga 2 tubi inguainati con raccordi L. 10 m - Modello SR	
	S 896	Prolunga 2 tubi inguainati con raccordi L. 20 m - Modello SR	
 S 852	S 852	Prolunga 3 tubi inguainati con raccordi L. 10 m - Modello SL	
	S 854	Prolunga 3 tubi inguainati con raccordi L. 20 m - Modello SL	

TUBO DI SABBIAIATURA AL METRO

	Rif	Designazione	Prezzo
	T 127	Tubo Ø 13 x 21 al metro	
	T 135	Tubo Ø 13 x 27 al metro	
	T 130	Tubo Ø 20 x 33 al metro	
	T 131	Tubo Ø 25 x 39 al metro	
	T 132	Tubo Ø 32 x 48 al metro	

ACCESSORI PER SABBIATRICI

	Rif	Designazione	Prezzo
	S 963	Raccordo express per tubo Ø 13 x 27	
	S 862	Raccordo express per tubo Ø 20 x 33	
	S 862	Raccordo rapid per tubo Ø 20 x 33	
	S 964	Raccordo rapid per tubo Ø 25 x 39	
	S 965	Raccordo rapid per tubo Ø 32 x 48	
	S 969	Portaugello filettatura Ø 29 per tubo Ø 13 x 27	
	S 966	Portaugello filettatura Ø 29 per tubo Ø 20 x 33	
	S 967	Portaugello filettatura Ø 50 per tubo Ø 25 x 39	
	S 968	Portaugello filettatura Ø 50 per tubo Ø 32 x 48	
	S 971	Portaugello filettatura Ø 50 per tubo Ø 20 x 33	
	S 812	Valvola manuale di regolazione dell'abrasivo Tipo a leva ½	
	S 898	Valvola manuale di regolazione sabbia con indicatore d'apertura	
	S 899	Valvola manuale di regolazione sabbia con indicatore d'apertura. Gamma SR28	
	S 160	Raccordo sabbiatrice uscita valvola 1 P ¼ uscita maschio	
	S 161	Raccordo sabbiatrice uscita valvola 1 P uscita maschio	
	S 162	Raccordo sabbiatrice uscita valvola 1 P ¼ uscita femmina	
	S 101	Riduttore di pressione 1 P con raccordi (portata massima 6000 lit/min)	

UGELLI AVVITATI

Tipo di ugello		Lavoro degli ugelli	Velocità dell'abrasivo	Tubi raccomandati	
				Sabbia Ø interno	Graniglia Ø interno
Ugello Cilindrico: filettatura piccola Ø 29		± 2 cm	300 km/h	Ø 20	
Ugelli Venturi: filettatura piccola Ø 29		± 6 cm	450 km/h	Ø 20	Ø 25
Ugelli Venturi lungo: filettatura grossa Ø 50		± 10 cm	720 km/h	Ø 25	Ø 32

Ø Ugello	Aria lit/min*	Compressore CV	Consumo abrasivo +/- 6 bar
3	500	5	60 kg / ora
4	850	9	100 kg / ora
5	1 300	13	160 kg / ora
6	2 200	22	230 kg / ora
8	3 700	37	300 kg / ora
9,5	5 500	55	544 kg / ora
11	7 200	72	750 kg / ora
12	9 500	95	950 kg / ora

* Consumi aria teorici ai quali conviene aggiungere le perdite di carica ed il consumo in aria del casco.

UGELLI AVVITATI PER SISTEMA MANICOTTATO

Rif	Designazione	Prezzo
CILINDRICO - SILICIUM - SABBIA = 300 km/h		
B 123	Ugello cilindrico Ø 3 - filettatura Ø 29	
B 124	Ugello cilindrico Ø 4 - filettatura Ø 29	
B 125	Ugello cilindrico Ø 5 - filettatura Ø 29	
B 126	Ugello cilindrico Ø 6 - filettatura Ø 29	
B 128	Ugello cilindrico Ø 8 - filettatura Ø 29	
VENTURI CORTO - SILICIUM - SABBIA = 450 km/h		
B 134	Ugello venturi corto Ø 4 - filettatura Ø 29	
B 135	Ugello venturi corto Ø 5 - filettatura Ø 29	
B 136	Ugello venturi corto Ø 6 - filettatura Ø 29	
B 138	Ugello venturi corto Ø 8 - filettatura Ø 29	
VENTURI LUNGO - NITRURO DI SILICIO - SABBIA = 720 km/h		
B 165	Ugello venturi lungo Ø 5 - filettatura Ø 50	
B 166	Ugello venturi lungo Ø 6 - filettatura Ø 50	
B 168	Ugello venturi lungo Ø 8 - filettatura Ø 50	
B 169	Ugello venturi lungo Ø 9.5 - filettatura Ø 50	
B 171	Ugello venturi lungo Ø 11 - filettatura Ø 50	
B 172	Ugello venturi lungo Ø 12 - filettatura Ø 50	



B 125



B 135



B 166

UGELLI AVVITATI PER SISTEMA MANICOTTATO

Rif	Designazione	Prezzo
CARBUO DI BORO - CILINDRICO - USO CORINDONE		
B 153	Ugello cilindrico Ø 3 - filettatura Ø 29	
B 154	Ugello cilindrico Ø 4 - filettatura Ø 29	
B 155	Ugello cilindrico Ø 5 - filettatura Ø 29	
B 156	Ugello cilindrico Ø 6 - filettatura Ø 29	
B 158	Ugello cilindrico Ø 8 - filettatura Ø 29	
CARBUO DI BORO - VENTURI LUNGO - USO CORINDONE		
B 188	Ugello venturi lungo Ø 8 - filettatura Ø 50 lunghezza 170	
B 189	Ugello venturi lungo Ø 9,5 - filettatura Ø 50 lunghezza 170	
B 191	Ugello venturi lungo Ø 11 - filettatura Ø 50 lunghezza 170	

B 155

B 188

ADATTATORE

Rif	Designazione	Prezzo
C 058	Per adattare un ugello filettato Ø 29 sul portaugello filettatura Ø 50	

C 058

UGELLO CERAMICO

Rif	Designazione	Prezzo
S 997	Portaugello completo per adattare un ugello ceramico sul portaugello avvitato Ø 29	
S 910	Portaugello completo con raccordo express per ugello ceramico	
S 902	Ugello ceramico Ø 2,5	
S 903	Ugello ceramico lunga Ø 3	
S 904	Ugello ceramico lunga Ø 4	
S 905	Ugello ceramico lunga Ø 5	
S 906	Ugello ceramico lunga Ø 6	
S 908	Ugello ceramico lunga Ø 8	

S 910

S 997

S 905

CORREDO DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE

I caschi di sabbatura ACF rispondono alle esigenze della direttiva EN 14594 e godono della certificazione CE di tipo.

Il casco di sabbatura deve essere alimentato in aria respirabile nel rispetto delle esigenze della direttiva EN 12021 e deve obbligatoriamente essere utilizzato con una tubazione d'aria ACF (rif. S 917 - S 918 - S 919).

	Rif	Designazione	Prezzo
	F 400	Casco BALI Visiera panoramica - Senza tubo di alimentazione	
	F 550	Casco BORNEO Schermo quadrato - Rivestimento P.U. Senza tubo di alimentazione	
	F 451	Casco TIMOR Visiera panoramica - Rivestimento P.U. Senza tubo di alimentazione. Illuminazione LED integrata	
	F 551	Casco SUMBA Schermo quadrato - Rivestimento P.U. Senza tubo di alimentazione Illuminazione LED integrata	
ACCESSORI PER CASCO			
	S 919	Tubo aria casco con raccordo - L 5 m	
	S 917	Tubo aria casco con raccordo - L 10 m	
	S 918	Tubo aria casco con raccordo - L 20 m	
	S 947	Prolunga tubo aria casco - L 10 m	
	S 949	Prolunga tubo aria casco - L 20 m	
	F 065	Scatola da 50 schermi monousi per BALI (160 x 290 x 0.2)	
	F 069	5 schermi rigidi in plastica per BALI (147 x 260 x 1,5)	
	F 070	Griglia di protezione per TIMOR	
	F 075	Scatola da 10 schermi di consumo in vetro con pellicola antischeggia per casco BORNEO (136 x 183 x 2)	
	F 083	Griglia di protezione per BORNEO (143 x 90)	
	F 080	5 schermi interni in plastica per BORNEO (137 x 183 x 3)	

CORREDO DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE

	Rif	Designazione	Prezzo
 S 131	S 131	Visiera con protezione auditiva	
 S 133	S 133	Schermo di ricambio per visiera S 128 e S 131 (395 x 200)	
 S 166 + S 911	S 164	Tuta di protezione in crosta di cuoio ATHENA	
 S 164	S 166	Tuta sabbiatura bassa pressione HERA	
 S 166 + S 911	S 911	Guanti di gomma, resistono all'abrasivo, al freddo ed all'acqua	
 S 166 + S 911	S 171	Guanti per sabbiatore - Omologato CE	
 S 956	S 956	Climatizzatore - Riscaldatore per casco	
 S 166 + S 911	F 041	Scatola da 50 buffe monousi	
 S 171			

FILTRAZIONE D'ARIA PER CASCO

	Rif	Designazione	Prezzo
 F 057	F 057	Filtro combinato (senza cartuccia)	
 F 036	F 036	Kit di cartucce per filtro F 057	
 F 056	F 056	Filtro combinato su culla con kit di cartucce	

CON ASPIRAZIONE DELLE PROIEZIONI

Rif	Designazione	Prezzo
KIT DI ASPIRAZIONE PNEUMATICO		
 <p>C 540</p>	<p>HELIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motore pneumatico • Filtrazione • Capacità del serbatoio di recupero: 100 litri • Versione senza tubo, nè accessori • Consumo in aria: 4000 lit/min 	
	<p>Buse ø 6, 7, ou 7,5 (à préciser)</p> <p>ø 6 = 2 300 l/mn ø 7 = 3 100 l/mn ø 7,5 = 3 600 l/mn</p>	
<p>C 541</p>	<p>Buse ø 8, 9, ou 10 (à préciser)</p> <p>ø 8 = 4 000 l/mn ø 9 = 5 200 l/mn ø 10 = 6 400 l/mn</p>	
ACCESSORI PER ASPIRATORI		
 <p>C 225</p>	<p>Tubazione di aspirazione spira PVC per qualsiasi materiali salvo graniglia e corindone (Ø 50 mm interno) Lungh. 10 m</p>	
 <p>C 521</p>	<p>Tubazione di aspirazione P.U. spira metallica speciale per graniglia e corindone (Ø 50 mm interno) Lungh. 10 m</p>	
 <p>C 122</p>	<p>Manico metallico Ø 50 mm per uso della spazzola da suolo</p>	
 <p>C 113</p>	<p>Spazzola da suolo Ø 50 mm - Larghezza 500 mm</p>	
 <p>C 124</p>	<p>Raschiatore Ø 50 mm</p>	

KIT DI RECUPERO DELL'ABRASIVO

Rif	Designazione	Prezzo
 <p>C 260</p>	<p>C 265</p> <p>Kit di recupero dell'abrasivo. Consegnato con: 1 tramoggia di altezza regolabile, capacità 100 litri, 1 setaccio, 1 setaccio ciclonico, 1 manicotto di giunzione, 1 cono di protezione ed un sistema di apertura manuale fissato sulla tramoggia</p>	
 <p>C 267</p>	<p>C 267</p> <p>Kit di separazione della polvere. Adattabile a tutte le sabbiatrici di Ø 600 mm</p>	



CABINA A MANICHE A DEPRESSIONE

Rif	Designazione	Prezzo
 D 080	<p>Cabina a manica a depressione di sabbiatura Ø 6 mm Consumo in aria: 30 m³/h (500 l/min) a 7 bar Dimensioni interne: l 650 x p 565 x a 620 Apertura laterale 2 guanti antiabrasione a manica integrata Filtro depolveratore integrato con pulizia pneumatica manuale Motore elettrico 1 000 W monofase Portata d'aria 220 m³/h</p>	
 D 115	<p>Cabina con funzionamento in aspirazione pistola ugello di sabbiatura Ø 8mm Consumo in aria: 30 m³/ora (500 lit/min) a 7 bar Dimensioni camera di lavoro: l 1080 x p 800 x a 700 Apertura laterale 2 guanti antiabrasione a manica integrata CON DEPOLVERATORE INTEGRATO</p>	

CABINA A MANICHE A PRESSIONE

Rif	Designazione	Prezzo
 S 115	<p>Cabina con funzionamento in pressione con pistola ugello tungsteno Ø 5mm Consumo in aria: 80 m³/ora (1300 lit/min) a 7 bar Dimensioni camera di lavoro: l 1080 x p 800 x a 700 Apertura laterale 2 guanti antiabrasione a manica integrata CON FILTRO DEPOLVERATORE INTEGRATO</p>	

FILTRO DEPOLVERATORE MANUALE

Rif	Designazione	Prezzo
 F 1000	<p>Filtro depolveratore per cabine D 100 y S 110 Motore elettrico trifase 0,37 kW Superficie filtrante: 7,5 m² Portata di aspirazione: 1000 m³/ora</p>	

C 205 e C 405

Semplici da spostare e semplici di utilizzo, i container di sabbaiatura ACF permettono di effettuare le operazioni di sabbaiatura / granigliatura / micropallinatura in un ambiente chiuso, protetto e conforme alle norme in vigore.

Sicuri e stagni, possono essere installati sia all'interno che all'esterno.

DESCRITTIVO

1 spazio sabbaiatura:

- 1 porta doppia d'accesso sul frontone con griglia alta e bassa
- 1 porta semplice d'accesso laterale sul lato sinistra con oblò
- Pavimento in acciaio
- Protezione in gomma nera trecciata, antiabrasione, sulle pareti periferiche
- Illuminazione con Tubo LED
- 1 sabbaiatrice capienza 130 litri attrezzata con tubazione di sabbaiatura ed ugello Venturi lungo
- 1 attrezzatura di protezione operatore compreso 1 casco a visiera panoramica e il suo tubo aria respirabile + 1 filtrazione

1 blocco tecnico:

- 1 depolveratore con turbina 7,5 kW trifase attrezzato di filtri a cartucce, di un sistema di disintasamento automatico e di un contenitore di recupero delle polveri
- 1 quadro elettrico con automatizzazione di gestione integrato

Rif	Designazione	Prezzo
 C 205	Container di sabbaiatura 6 M Spazio di sabbaiatura utile: Lunghezza utile: 5.45 m Larghezza utile: 2,25 m Altezza utile: 2.28 m	Consultarci
 C 405	Container di sabbaiatura 12 M Spazio di sabbaiatura utile: Lunghezza utile: 11.50 m Larghezza utile: 2,25 m Altezza utile: 2.28 m	Consultarci

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
	S 266	<p>COLIBRI COMPLETA consegnata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 COLIBRI - Capacità 8 litri • Comando a distanza • Pressione regolabile da 0,5 a 7 bar • 5 metri di tubo Ø 13 x 21 con raccordo e portaugello • 1 Ugello venturi corto carburo di tungsteno Ø 3 mm • 5 litri d'inerte fine AF2 <p>+ 10 m. di tubo aria compressa con raccordi per collegamento al compressore (T 107)</p>	
	S 268	<p>MAXI COLIBRI COMPLETO composto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 COLIBRI completo Rif. S266 • compressore d'aria CM4 Motore elettrico 220 V – 3 CV • 1 separatore di condensa P137 con il suo manicotto di collegamento <p>+ 10 m tubo aria compressa con raccordi per collegamento al compressore (T108)</p>	
	S 214	<p>KIT COLIBRI COMPLETO composto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 COLIBRI completo Rif. S266 • 1 separatore di condensa P137 con il suo manicotto di collegamento <p>+ 10 m tubo aria compressa con raccordi per collegamento al compressore (T108)</p>	
	S 267	1 compressore d'aria CM 4 WL WORMS Motore termico - Avviamento a corda	
	S 267	1 compressore d'aria CM 4 HL HONDA Motore termico - Avviamento a corda	
ACCESSORI			
	S 251	Coperchio	
	P 137	Separatore di condensa con manicotto di collegamento	

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
ACCESSORI DI RICAMBIO			
	B 142	Ugello venturi carburo di tungsteno Ø 2 mm	
B 142			
	B 143	Ugello venturi carburo di tungsteno Ø 3 mm	
	B 144	Ugello venturi carburo di tungsteno Ø 4 mm	
	B 102	Ugello cilindrico carburo di tungsteno Ø 2 mm	
S 803	B 103	Ugello cilindrico carburo di tungsteno Ø 3 mm	
	S 802	Ugello ceramico corto Ø 2	
S 430	S 803	Ugello ceramico corto Ø 3	
	S 804	Ugello ceramico corto Ø 4	
B 202	S 430	5 m. di tibo di sabbatura Ø 13 x 21 con raccordi e portaugello	
	B 202	Ugello TURB'EAU Ø 2 mm	
C 038	B 203	Ugello TURB'EAU Ø 3 mm	
	C 038	Tubo acqua per ugello TURB'EAU 4 x 8 - L 10m	
T 107	T 107	Tubo aria compressa con raccordi Ø 10 x 17 - L. 10 m	
	T 111	Manicotto di collegamento per C 071 - Lunghezza 2 m	
T 111			

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
	S 258	TOPOLINO 18 consegnato con: <ul style="list-style-type: none"> • 1 TOPOLINO - Capacità 18 litri • Chiusura manuale • Comando a distanza • Pressione regolabile da 0,5 a 7 bar • 5 m. di tubo sabbatura Ø 13 x 27 con raccordi e portaugello • 1 ugello cilindrico silicium Ø 4 mm • 1 coperchio • 5 litri d'inerte fine AF2 	
	S 262	TOPOLINO 18 per attrezzatura in 10 metri	
	S 215	KIT TOPOLINO 18 composto di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 TOPOLINO completo - Rif. S 258 • 20 metri di tubo aria compressa Ø 13 con raccordo - Rif. P 222 • 1 separatore di condensa P 136 con manicotto di collegamento 	
	S 292	1 compressore con motore termico WORMS con avviamento a corda CM 4 WL	
	S 216	MAXI TOPOLINO 18 consegnato con: <ul style="list-style-type: none"> • 1 TOPOLINO completo S 258 • 1 compressore d'aria con motore benzina WORMS e avviamento a corda CM7 WL • Pressione regolabile da 0,5 a 8 bar • 20 m. di tubo aria compressa Ø 13 con raccordi - P 222 • 1 separatore di condensa con manicotto di collegamento T 114 	
	S 217	MAXI TOPOLINO 18 Con Topolino S 262 in 10 metri	
	S 219	MAXI TOPOLINO 18 Uguale al S 216 con compressore avviamento elettrico CM7 WE	
	S 220	SP 18 Kit completo per lavoro senza polvere Aspirapolvere elettrico monofase, serbatoio ciclonico, tubo di aspirazione lunghezza 5 mt, manicotto di collegamento, portaspazzola con una spazzola Ø 55	
	S 222	SL 18 completo tipo S 220 Senza aspirapolvere	
	C 071	Raffreddatore d'aria elettrico con cavo elettrico 220 V - Lunghezza 2 m	

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
ACCESSORI			
	S 969	Portaugello filettatura Ø 29 mm	
	B 134	Ugello cilindrico silicium Ø 3 mm Filettatura Ø 29 mm	
	B 123	Ugello cilindrico silicium Ø 3 mm Filettatura Ø 29 mm	
	B 124	Ugello cilindrico silicium Ø 4 mm Filettatura Ø 29 mm	
	B 133	Ugello venturi corto silicium Ø 3 mm Filettatura Ø 29 mm	
	B 134	Ugello venturi corto silicium Ø 4 mm Filettatura Ø 29 mm	
	S 535	Kit vibratore	
	S 836	Tubo sabbatura Ø 13x27 - L. 5 m - con raccordo e portaugello - Filettatura Ø 29 mm	
	S 839	Tubo sabbatura Ø 13x27 - L. 10 m - con raccordo e portaugello - Filettatura Ø 29 mm	
	B 233	Ugello TURB'EAU Ø 3 mm - Filettatura Ø 29 mm	
	B 204	Ugello TURB'EAU Ø 4 mm - Filettatura Ø 29 mm	
	C 040	Tubo acqua per ugello TURB'EAU 10 x 15 - L. 10 m	
	S 252	Coperchio Ø 250	
	P 104	Separatore di condensa 2 500 l/mn	
	T 114	Manicotto di collegamento Ø 13 x 21 per separatore di condensa P 104, P 136 - L. 2 m	
	P 136	Separatore di condensa 1 000 l/mn	
	P 222	Tubo aria compressa Ø 13 - Lunghezza 20 metri	
	S 932	Canna portaugello filettatura Ø 29 per sabbatura di suoli e soffitti. Senza ugello.	
	S 978	Portaugello 'Stylo' - Filettatura 1/4" - Senza ugello	

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
 <p>S 269</p>		CALAO 28 composto di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 CALAO, capacità 24 litri, rif. S263 • Chiusura automatica • Comando a distanza • Pressione regolabile da 1.5 a 7 bar • 10 m di tubo Ø 20 x 33 con raccordo e portaugello Ø 29 - Rif. S 933 • 1 ugello cilindrico Ø 5 mm, rif. B 125 • 1 coperchio, rif. S 921 	
		CALAO 28 in 20 metri	
 <p>S 236</p>		CALAO 58 composto di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 CALAO, capacità 50 litri, rif. S234 • Chiusura automatica • Comando a distanza • Pressione regolabile da 1.5 a 7 bar • 10 m di tubo Ø 20 x 33 con raccordo e portaugello Ø 50 - Rif. S 807 • 1 ugello cilindrico Ø 5 mm, rif. B 165 • 1 coperchio, rif. S 832 	
		CALAO 58 in 20 metri	
 <p>S 244</p>		MAXI CALAO 28 composto di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 CALAO completo in 10 m, rif. S 269 • 1 Compressore a vite tipo CM 16 avviamento a corda, 1200 lit/min rif. N 017 • 20 metri di tubo aria compressa rif. T 120 • 1 raffreddatore d'aria elettrico - 1400 l/min rif. C 077 • 1 manicotto rif. T 115 	
		MAXI CALAO 28 in 20 metri	
		MAXI CALAO 58 in 10 metri	
		MAXI CALAO 58 in 20 metri	

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
ACCESSORI			
	S 966	Portaugello filettatura Ø 29	
	B 124	Ugello cilindrico silicium Ø 4 mm Filettatura Ø 29	
	B 125	Ugello cilindrico silicium Ø 5 mm Filettatura Ø 29	
	B 134	Ugello venturi silicium Ø 4 mm Filettatura Ø 29	
	B 135	Ugello venturi silicium Ø 5 mm Filettatura Ø 29	
	B 165	Ugello venturi lungo nitruro di silicio Ø 5 mm Filettatura 50 mm	
	S 866	Tubo 20 x 33 + raccordo rapid + portaugello Ø 29 mm Lunghezza 10 metri	
	S 868	Tubo 20 x 33 + raccordo rapid + portaugello Ø 29 mm Lunghezza 20 metri	
	B 204	Ugello per microsabbatura in umido TURB'EAU Ø 4 mm Filettatura Ø 29 mm	
	B 205	Ugello per microsabbatura in umido TURB'EAU Ø 5 mm Filettatura Ø 29 mm	
	C 040	Tubo acqua per ugello TURB'EAU 10 x 15 Lg. 10 metri	
	S 921	Coperchio Ø 350	
	C 077	1 raffreddatore d'aria elettrico - 1400 l/min 220 V con trasformatore e cavo Lg 2 m	
	T 115	Manicotto di collegamento per C 077	
	T 120	Tubo Aria Compressa Ø 19 x 33 - Lg. 20 m	
	N 016	Compressore a vite CM 16	

MICROSABBIATURA CON TRATTAMENTO DELL'ARIA INTEGRATO SPECIALISSIMO NOLEGGIO

	Rif	Designazione	Prezzo
 <p>S 232</p>	S 232	SR 28 COMPLETE con: <ul style="list-style-type: none"> • SR 28, capacità 24 litri, rif S 231 • Comando a distanza, CE • Pressione regolabile da 1.5 a 7 bar • 10 m di tubo Ø 20 x 33 con raccordo e portaugello filettatura Ø 29 – S 866 • 1 ugello silicium cilindrico Ø 6 mm rif. B 126 • 1 Coperchio S 926 	
	S 233	SR 28 COMPLETE in 20 metri	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Per attrezzare la SR 28 o la SR 58 con una prolunga da 10 metri 450 € Per attrezzare la SR 28 o la SR 58 con una prolunga da 20 metri 665 € </div>			
 <p>S 279</p>	S 279	SR 58 COMPLETE con: <ul style="list-style-type: none"> • SR 58, capacità 50 litri, rif S 274 • Comando a distanza, CE • Pressione regolabile da 1.5 a 7 bar • 20 m di tubo Ø 20 x 33 con raccordo e portaugello filettatura Ø 50 – S 808 • 1 ugello venturi lungo Ø 6 mm rif. B 166 • 1 Coperchio S 832 	
	PROTEZIONE DELL'OPERATORE		
  <p>F 057</p>	F 010	Corredo di protezione 10 m. con: <ul style="list-style-type: none"> • 1 casco visiera panoramica, tipo BALL, • 1 tubo aria casco Lg. 10 metri • 1 portafiltro F 057 con la sua cartuccia F 036 	
	F 021	Corredo di protezione in 20 metri	
 <p>S 131</p>	S 131	Visiera di sabbatura con protezione auditiva	

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
	S 210	<p>SL 18 COMPLETA capacità 18 litri, consegnata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddatore d'aria integrato (2000 lit / min) • Comando a distanza, normativa CE • Pressione regolabile da 0,1 a 7 bar • 10 m. di tubo 13 x 27 con raccordo e portaugello - S 839 • 1 ugello Ø 4 mm, filettatura Ø. 29 mm - B 123 • 1 coperchio - S 252 <p>Per attrezzare la SL 18 con una prolunga da 10 metri</p>	
	S 270	<p>SL 28 COMPLETA capacità 24 litri Comando a distanza, consegnata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddatore d'aria integrato (2000 lit / min) • Comando a distanza, normativa CE • Pressione regolabile da 0,5 a 7 bar • 10 m. di tubo 20 x 33 con raccordo e portaugello • 1 ugello Ø 5 mm, filettatura Ø. 29 mm - B 125 • 1 coperchio - S 921 	
	S 370	<p>SL 28 COMPLETA per attrezzatura in 20 metri</p>	
	S 291	<p>SL 58 COMPLETA capacità 50 litri Comando a distanza - consegnata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddatore d'aria integrato (4000 lit / min) • Comando a distanza, normativa CE • Pressione regolabile da 0,5 a 7 bar • 20 m. di tubo 20 x 33 con raccordo e portaugello • 1 ugello Ø 6 mm, filettatura Ø 50 mm - B 266 • 1 coperchio - S 832 <p>Per attrezzare la SL 28 o la SL 58 con una prolunga da 10 metri 515 € Per attrezzare la SL 28 o la SL 58 con una prolunga da 20 metri 765 €</p>	
	S 239	<p>KIT MAXI SL 28, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SL 28 completa rif. S270 • 1 compressore a vite rif. N 015 • 1 tubo aria compressa Lg. 20 m, rif. T 120 	

MICROSABBIATURA IN UMIDO (Bassa pressione)

	Rif	Designazione	Prezzo
ACCESSORI PER MICROSABBIATURA			
	B 206		
	B 205	Ugello per microsabbatura in umido Ø 5 mm Filettatura 29	
	B 206	Ugello per microsabbatura in umido Ø 6 mm Filettatura 29	
	B 266	Ugello per microsabbatura in umido Ø 6 mm Filettatura 50	
	C 040	Tubo acqua TURB'EAU 10 x 15 - Lunghezza 10 m	
	C 041	Tubo acqua TURB'EAU 10 x 15 - Lunghezza 20 m	
OPZIONALE PER USO BICARBONATO DI SODIO			
	S 535	Kit vibratore per SL 18	
	S 536	Kit vibratore per SL 28	
	S 537	Kit vibratore per SL 58	
ACCESSORI PER LAVORI DI PRECISIONE			
	B 103		
	S 978	Portaugello "Stylo" - Filettatura 1/4" - Senza ugello	
	B 103	Ugello cilindrico Ø 3 mm per portaugello "stylo"	
	B 143	Ugello venturi Ø 3 mm per portaugello "stylo"	
	S 932	Canna portaugello filettatura Ø 29 per sabbatura di suoli e soffitti. Senza ugello. - Lunghezza 1 m	

SABBIATURA SENZA POLVERE CON UMIDIFICAZIONE DELLE PROIEZIONI

L'UGELLO TURB'EAU: HYDROSABBIATURA E HYDROGOMMAGE

Adattabile su tutte le sabbiatrici attrezzate di portaugelli avvitati.
Si collega direttamente sulla rete di distribuzione dell'acqua.

	Rif	Designazione	Prezzo
	B 233	TURB'EAU Ø 3 - Filettatura Ø 29 senza tubo acqua	
	B 204	TURB'EAU Ø 4 - Filettatura Ø 29 senza tubo acqua	
	B 205	TURB'EAU Ø 5 - Filettatura Ø 29 senza tubo acqua	
B 205			
	B 206	TURB'EAU Ø 6 - Filettatura Ø 29 senza tubo acqua	
	B 266	TURB'EAU Ø 6 - Filettatura Ø 50 senza tubo acqua	
	B 266		
	B 268	TURB'EAU Ø 8 - Filettatura Ø senza tubo acqua	
	B 270	TURB'EAU Ø 10 - Filettatura Ø 50 senza tubo acqua	
	C 040	Tubazione acqua TURB'EAU 10 x 15 - L 10 m	
	C 041	Tubazione acqua TURB'EAU 10 x 15 - L 20 m	
	C 043	Prolunga acqua TURB'EAU 10 x 15 - L 10 m	
	C 044	Prolunga acqua TURB'EAU 10 x 15 - L 20 m	
	C 020	Pompa ad acqua pneumatica fissata sul telaio mobile Portata: 3,2 lit/min con una pressione di 6 bar	

Senza polvere

SSP 200 SU SKID

Kit completo su skid per la realizzazione di lavori di sabbiatura in esterno, senza emissione di polvere, su qualsiasi superficie **comprese le superfici metalliche**.



Senza polvere

Rif

Designazione

Prezzo



S 647

Kit SSP 200 completo composto di:

- 1 sabbiatrice SH 206, capacità 200 litri, pressione di servizio 12 bar, comando a distanza e pressione regolabile da 5 a 12 bar
- 20 metri di tubazione di sabbiatura Ø 32 x 48 con raccordo e portaugello
- 1 ugello Turb'eau, filettato Ø 50, Ø 8 mm
- 20 metri di tubazione acqua per ugello
- 1 serbatoio d'acqua capacità 500 litri
- 1 pompa ad acqua pneumatica
- 1 casco Bali
- 20 metri tubo aria casco
- Filtro combinato con cartucce

ABBATTIMENTO DELLE POLVERI TRAMITE VIA UMIDA



NEMO / MARIN

- Nebulizzatore di cantiere per l'eliminazione delle polveri
 - Efficiente sia in interno sia in esterno
 - 100% pneumatico
 - Autonomo
 - Ugello orientabile
 - Non necessita né manutenzione né mantenimento

Senza polvere

Réf.	Désignation	Prix HT
C 050	NEMO, kit di nebulizzazione Composto di 1 serbatoio d'acqua Capacità 50 litri, un albero porta ugello, 1 ugello di nebulizzazione B302	
C 051	NEMO 2, kit di nebulizzazione Composto di 1 serbatoio d'acqua Capacità 50 litri, un albero porta ugello, 2 ugelli di nebulizzazione B302	
C 054	MARIN, kit di nebulizzazione Composto di 1 serbatoio d'acqua Capacità 50 litri, un albero porta ugello con motore rotativo 120°, 1 ugello di nebulizzazione B302	
C 055	MAXI NEMO Pacchetto composto di : • 1 kit di nebulizzazione NEMO rif. C050 • 1 compressore d'aria CM 1 elettrico senz'olio • 1 tubazione d'aria lungh. 10 M rif. 5203317	
C 057	MAXI NEMO 2 Pacchetto composto di : • 1 kit di nebulizzazione NEMO rif. C051 • 1 compressore d'aria CM 1 elettrico senz'olio • 1 tubazione d'aria lungh. 10 M rif. 5203317	
C 056	MAXI MARIN Pacchetto composto di : • 1 kit di nebulizzazione NEMO rif. C054 • 1 compressore d'aria CM 1 elettrico senz'olio • 1 tubazione d'aria lungh. 10 M rif. 5203317	



C 054



C 056

SABBIATURA SENZA POLVERE CON ASPIRAZIONE DELLE PROIEZIONI

Sabbiatrici A PRESSIONE attrezzate con un sistema di recupero elettrico delle proiezioni.
 Funzionano con un ugello Ø 3 mm a 7 bar (o 4 mm a 4 bar) Idonee con abrasivi persi o recuperabili.
 Consumo in aria: 600 lit/min (40m3/ora). Pressione regolabile da 0.5 a 7 bar.

Rif	Designazione	Prezzo
 <p>S 135</p>	<p>OLYMPIA - Capacità 11 litri. COMANDO A DISTANZA CE Pressione regolabile da 0 a 4 bar Consegnata completa con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 m di tubazione di proiezione (rif. S 836) • 1 ugello cilindrico silicium Ø 3 mm (rif. B 123) • 1 serbatoio di recupero capacità 11 litri con coperchio ciclonico • 1 aspirapolvere elettrico monofase 1000 W • 5 m di tubo di aspirazione con raccordi • Portaspazzola + 1 spazzola dritta Ø 55 • 1 visiera <p>Per uso corindone: Supplemento + 110 € H.T.</p>	
 <p>S 136</p>	<p>BPSP 50 - Capacità 24 litri. COMANDO A DISTANZA CON CHIUSURA ARIA / ABRASIVO CE Consegnata completa pronto all'uso con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 m. di tubo sabbatura (rif. S865) • 1 ugello cilindrico silicium Ø 3 mm (B123) • 1 Serbatoio di recupero capacità 24 litri con coperchio ciclonico • 1 aspiratore elettrico monofase 1000 W • 5 m. de tubo di aspirazione con raccordi • Portaspazzola e 1 spazzola Ø 55 • Manicotto di collegamento • 1 Visiera <p>Per uso corindone: Supplemento + 110 € H.T.</p>	
 <p>S 865</p>	S 865	5 metri di tubo per sabbatura Ø 20 x 33 con raccordo e portaugello avvitato Ø 29
 <p>B 123</p>	B 123	Ugello cilindrico silicium Ø 3 mm Filettatura Ø 29
 <p>B 153</p>	B 153	Ugello cilindrico carburo di boro Ø 3 Filettatura Ø 29
 <p>S 859</p>	S 859	Spazzola dritta Ø 55
 <p>S 142</p>	S 142	Portaspazzola Ø 55
 <p>S 131</p>	S 131	Visiera con protezione auditiva

Senza polvere

SABBIATURA SENZA POLVERE CON ASPIRAZIONE DELLE PROIEZIONI

Rif	Designazione	Prezzo
KIT DI ASPIRAZIONE PNEUMATICO		
 <p>C 540</p>	HELIOS • Motore pneumatico • Filtrazione • Capacità del serbatoio di recupero: 100 litri • Versione senza tubo, nè accessori • Consumo in aria: 4000 lit/min	
	C 541 Buse ø 6, 7, ou 7,5 (à préciser) ø 6 = 2 300 l/mn ø 7 = 3 100 l/mn ø 7,5 = 3 600 l/mn	
TUBAZIONI		
 <p>C 225</p>	C 225 Tubazione di aspirazione spira PVC per qualsiasi materiali salvo graniglia e corindone (Ø 50 mm interno) Lungh. 10 m	
 <p>C 521</p>	C 521 Tubazione di aspirazione P.U. spira metallica speciale per graniglia e corindone (Ø 50 mm interno) Lungh. 10 m	
ACCESSORI		
 <p>C 104</p>	C 104 Portaspazzola per portaugello Ø 29 mm (sabbatura senza polvere)	
 <p>C 105</p>	C 105 Portaspazzola per portaugello Ø 50 mm (sabbatura senza polvere)	
 <p>C 127</p>	C 127 Portaspazzola con rotelline per portaugello Ø 50 mm (sabbatura senza polvere)	
 <p>C 106</p>	C 106 Spazzola esterna Ø 75	
 <p>C 111</p>	C 107 Spazzola interna Ø 62	
 <p>C 108</p>	C 108 Spazzola Maschio 90° est. Ø 75	
 <p>C 110</p>	C 110 Spazzola femmina est. Ø 75	
 <p>C 132</p>	C 111 Spazzola M/F 90° est. Ø 55 C 132 Carrello portaspazzola per lavori al suolo	

SPRUZZATURA E FUGATURA

Rif	Designazione	Prezzo
TAZZA INTONACATRICE - 3 FORI		
 <p>P 380</p>	<p>P 380</p> <p>ENDUIVIT 3 - Parete Con 3 piastre Ø 20, 3 ugelli Ø 4</p>	
 <p>P 390</p>	<p>P 390</p> <p>ENDUIVIT 3 - Soffitto Con 3 piastre Ø 20, 3 ugelli Ø 4</p>	
 <p>P 381</p>	<p>P 381</p> <p>ENDUIVIT 3 - Parete Cassetta completa (P380 + P204 + P202 + P203)</p>	
 <p>P 391</p>	<p>P 391</p> <p>ENDUIVIT 3 - Soffitto Cassetta completa (P390 + P204 + P202 + P203)</p>	

SPRUZZATURA E FUGATURA

	Rif	Designazione	Prezzo
ACCESSORI PER TAZZA INTONACATRICE			
	P 204	Kit di lavoro composto da: • 1 piastra 3 fori Ø 14 • 1 piastra 1 foro Ø 14 • 3 ugelli corti Ø 2,7, 3 ugelli corti Ø4 • 2 tappi	
	P 239	Piastra per tirolese	
	P 238	Piastra per fugare	
	P 394	Impugnatura completa con portaugello per ENDUIVIT 3	
	P 100	Riduttore di pressione con raccordi	
	P 202	Tubo aria Ø 13 - L 10 m Raccordo express	
	P 203	Cassetta metallica	
	N 044	CM 4 HL. Motore benzina HONDA GX 200. Avviamento a corda	

PALOMA

Uso con intonaci tradizionali e premiscelati. Motore elettrico Monofase.
Regolatore della portata del prodotto integrato. Tramoggia di carica: 13 litri.

Rif	Designazione	Prezzo
 <p>P 720</p>	<p>PALOMA completa su ruote - Consegna con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 m. tubo materiale (Ø20 interno) con comando a distanza marcia / arresto + inversione di marcia • 1 valigetta consegnata con: <ul style="list-style-type: none"> 2 palline spugne per la pulizia 3 ugelli per fugare (Ø10 + Ø12 + Ø14) 2 riduzioni e 1 kit di pulizia 1 latta di espansore d'aria ACF - capacità 0.50 litro 	
 <p>P 733</p>	<p>Kit raschiatore per prodotti pastosi</p>	
 <p>N 001</p>	<p>CM1P Compressore d'aria elettrico monofase 4 bar Per uso in modo spruzzatura Consegnato con tubo aria lungh. 15 m. e raccordo</p>	



SPRUZZATURA E FUGATURA

Rif	Designazione	Prezzo
F 001	Rubinetto acqua automatico STOP-NET	
P 735	Valigetta spruzzatura • 1 lancia per spruzzatura attrezzata con 1 ugello Ø14 (Consumo in aria: 300 lit/min) • 2 ugelli per intonacare: Ø8 (P 778) + Ø10 (P 780)	
P 705	Kit "speciale mattoni e fughe strette" • 1 pistola con arresto istantaneo • 2 ugelli in acciaio inossidabile per fugare: Ø 8 (P 708) + Ø 10 (P 710)	
P 737	Kit "speciale iniezione" • Kit iniezione con arresto automatico tramite regolatore di pressione • 2 ugelli in acciaio inossidabile lunghi per iniettare: Ø10 + Ø14	
P 760	Ugello per fugare Ø 10	
P 762	Ugello per fugare Ø 12	
P 774	Ugello per fugare Ø 14	
P 778	Ugello per intonacare Ø 8	
P 780	Ugello per intonacare Ø 10	
P 794	Ugello per intonacare Ø 14	
P 708	Ugello in acciaio inossidabile per fugare Ø 8	
P 710	Ugello in acciaio inossidabile per fugare Ø 10	
P 730	Ugello lungo in acciaio inossidabile per iniettare Ø 10	
P 734	Ugello lungo in acciaio inossidabile per iniettare Ø 14	
P 738	Kit indicatore di pressione	
P 739	Tubo speciale per pavimentazione	
P 793	Lancia di spruzzatura (senza ugello, né tubo)	
P 645	Latta 0,50 litro di espansore idraulico ACF	
P 646	Latta 0,50 litro di espansore idraulico ACF - 6 pezzi	
P 601	Pallina spugna per la pulizia Ø 25 (il paio)	

CONDOR

Utilizzabile con intonaco tradizionale o pronto all'uso. Motore elettrico 220v monofase.
Tramoggia di carico capacità 50 litri.

Rif	Designazione	Prezzo
 <p>P 810</p>	<p>CONDOR completo su ruote 12 m di tubo di spruzzatura Ø 25 interno attrezzato con un comando marcia/arresto + inversione di marcia Regolatore di portata del prodotto Vibratore elettrico integrato + setaccio estraibile Consegnato con: 1 latta 0,5 litri di espansore d'aria ACF (per intonaci tradizionali) 1 lancia di spruzzatura + ugelli Ø 8, 12, 16 1 adattatore per ugelli per fugare + ugelli 10,12 e 14 1 kit pulizia tubo + 2 palline spugna di pulizia 1 cinghia portatubo</p>	
 <p>P 731</p> <p>F 001</p>	<p>F 001</p> <p>STOP-NET – Rubinetto acqua automatico per pulizia</p>	
 <p>P 731</p> <p>F 001</p>	<p>P 731</p> <p>Kit speciale iniezione completo di: Sistema chiusura automatica tramite regolatore di pressione 2 ugelli in acciaio inossidabile lunghi Ø 10 e 14</p>	
 <p>N 001</p>	<p>N 001</p> <p>CM1P Compressore d'aria elettrico monofase 4 bar Per uso in modo spruzzatura Consegnato con tubo aria lungh. 15 m. e raccordo</p>	



SPRUZZATURA E FUGATURA

	Rif	Designazione	Prezzo
	P 607	Adattatore per ugello per fugare	
	P 760	Ugello per fugare Ø 10	
	P 762	Ugello per fugare Ø 12	
	P 774	Ugello per fugare Ø 14	
	P 789	Lancia di spruzzatura (senza ugello, né tubo)	
	P 780	Ugelli per spruzzare Ø 10	
	P 782	Ugelli per spruzzare Ø 12	
	P 796	Ugello per spruzzare Ø 16	
	P 709	Ugello in acciaio inossidabile per fugare Ø 8	
	P 711	Ugello in acciaio inossidabile per fugare Ø 10	
	P 730	Ugello lungo in acciaio inossidabile per iniezione Ø 10	
	P 734	Ugello lungo in acciaio inossidabile per iniezione Ø 14	
	P 603	Cinghia portatubo	
	P 645	Latta 0,50 litro di espansore idraulico ACF	
	P 646	Latta 0,50 litro di espansore idraulico ACF - 6 pezzi	
	P 648	Latta 2 litri di espansore idraulico ACF	
	P 600	Pallina per la pulizia Ø 30 (il paio)	
	P 741	Tubo per spruzzare lung. 12 metri con raccordi	

COMPRESSORI ARIA A PISTONE

Rif	Designazione	Prezzo
COMPRESSORI SEMIMOBILI		
 N 002	CM 1 Motore elettrico monofase 220 V Portata 12 m ³ /ora o 200 lit/min	
 N 074	CM 4 Motore elettrico monofase 220 V - 3 CV Portata reale: 18 m ³ /ora o 350 lit/min a 7 bar Con disgiuntore e 1 uscita con raccordo express	
 N 044	CM 4 HL Motore benzina HONDA GX Portata: 30 m ³ /ora o 500 lit/min a 7 bar Avviamento a corda e 1 uscita con raccordo express	
 N 043	CM 4 WL Motore benzina WORMS EX 21 Portata: 30 m ³ /ora o 500 lit/min a 7 bar Avviamento a corda e 1 uscita con raccordo express	
 N 012	CM 7 WL Motore benzina WORMS EX 40 Avviamento a corda Portata reale : 48 m ³ /ora o 800 lit/min a 7 bar	
 M 008	CM 7 WE Motore benzina WORMS EX 40 DUS Avviamento elettrico Portata reale : 48 m ³ /ora o 800 lit/min a 7 bar	


COMPRESSORI ARIA A PISTONE

Rif	Designazione	Prezzo
 N 009	CM 7 HL Motore benzina HONDA GX 340 Portata reale: 48 m ³ /ora o 800 lit/min a 7 bar Avviamento a corda e 1 uscita con raccordo express	
	CM 7 HEI Motore benzina HONDA GX 340 QXE Portata reale: 48 m ³ /ora o 800 lit/min a 7 bar Avviamento elettrico	

COMPRESSORE D'ARIA A VITE

Rif	Designazione	Prezzo
 N 016	Compressore CM 16 Motore benzina HONDA GX 390 Avviamento a corda Portata 1200 lit/min	
	Compressore CM 18 Motore benzina HONDA GX 630 Avviamento elettrico Portata 1900 lit/min	
 N 015	Compressore CM 24 Motore benzina HONDA GX 690 Avviamento elettrico Portata 2200 lit/min	

MARTELLI SCROSTATORI

	Rif	Designazione	Prezzo
	OPH 255	Valigetta con - 1 Martello impugnatura pistola 2,5 kg rif. OPH 250 - 1 punta rif. H 141020 - 1 scalpello rif. 142020 - 1 scalpello largo rif. H 142940 - 1 vanghetta rif. 65 mm	
	OPH 355	Valigetta con - 1 martello 3,5 kg rif. OPH 350 - 1 punta rif. H 141000 - 1 scalpello largo rif. H 142940 - 2 prolunghe P 327	
	OPH 250	Martello impugnatura pistola 2,5 kg nudo	
	OPH 350	Martello scrostatore 3 kg con 2 prolunghe	
	H 141000	Punta ex. 14	
	H 142020	Scalpello ex. 14	
	H 142940	Scalpello largo ex. 14	
	H 143065	Vanghetta 65 mm ex. 14	
	P 327	Prolunga per martello OPH 350	
	P 138	Separatore di condensa lubrificatore	
	P 202	Tubo aria compressa lungh. 10 m con raccordi	
	N 002	CM1 Compressore d'aria elettrico monofase 300 lit/min - 7 Bar	

SEPARATORI DI CONDENSA - RAFFREDDATORI D'ARIA

	Rif	Designazione	Prezzo
SEPARATORI DI CONDENSA - LUBRIFICATORI			
	P 102	Separatore di condensa a bicchiere - 2500 lit/min	
	P 104	Separatore di condensa a labirinto tipo Z - 2500 lit/min	
	P 110	Separatore di condensa a labirinto tipo Z - 6000 lt/min	
	P 105	Lubrificatore a bicchiere - 2500 lit/min	
	P 106	Separatore di condensa a labirinto - lubrificatore tipo Z 2500 lt/min	
	P 112	Separatore di condensa a labirinto - lubrificatore tipo Z tipo Z - 6000 lt/min	
	T 112	Manicotto di collegamento del separatore con raccordo express - L. 3 m. - Ø 25 x 36	
	T 114	Manicotto di collegamento del separatore con raccordo express - L. 2 m. - Ø 13 x 21	
	C 078	P 400 Raffreddatore 4000 lit/min	
	C 079	P 055 Raffreddatore d'aria elettrico - 3000 l/mn	

ASPIRATORI INDUSTRIALI SENZA ACCESSORI

Rif	Designazione	Prezzo
ASPIRATORE PNEUMATICO SENZA ACCESSORI		
 <p>C 540</p>	HELIOS <ul style="list-style-type: none"> • Motore pneumatico • Filtrazione • Capacità del serbatoio di recupero: 100 litri • Versione senza tubo, nè accessori • Consumo in aria: 4000 lit/min 	
	Buse ø 6, 7, ou 7,5 (à préciser) ø 6 = 2 300 l/mn ø 7 = 3 100 l/mn ø 7,5 = 3 600 l/mn	
C 541	Buse ø 8, 9, ou 10 (à préciser) ø 8 = 4 000 l/mn ø 9 = 5 200 l/mn ø 10 = 6 400 l/mn	
ACCESSORI PER ASPIRATORI		
 <p>C 225</p>	Tubazione di aspirazione spira PVC per qualsiasi materiali salvo graniglia e corindone (Ø 50 mm interno) Lugh. 10 m	
 <p>C 521</p>	Tubazione di aspirazione P.U. spira metallica speciale per graniglia e corindone (Ø 50 mm interno) Lugh. 10 m	
 <p>C 122</p>	Manico metallico Ø 50 mm per uso della spazzola da suolo	
 <p>C 113</p>	Spazzola da suolo Ø 50 mm - Larghezza 500 mm	
 <p>C 124</p>	Raschiatore Ø 50 mm	

ACCESSORI D'ARIA

Rif	Designazione	Prezzo
OLIO LUBRIFICANTE ANTIBRINA SIMPLEX		
 P 120	Latta 2 litri	
P 122	Scatolone da 12 latte da 2 litri	
P 119	Fustino da 125 cc	
RUBINETTO AUTOMATICO - STOP-NET		
 P 119	Rubinetto automatico STOP-NET	
F 103	Rubinetto automatico STOP-NET - Scatola da 8 pezzi	
 F 001	Rubinetto automatico STOP-NET con entrata M3/4'' 1 pezzo	
 F 002	Rubinetto automatico STOP-NET con entrata M3/4'' In scatola da 8 pezzi	
TUBAZIONI ARIA		
 T 110	Tubazione aria Ø 19 x 29 10 m. con raccordo express	
T 120	Tubazione aria Ø 19 x 29 20 m. con raccordo express	

ACCESSORI D'ARIA

Rif	Designazione	Prezzo
NEPTUNE - POMPA PNEUMATICA - Per acqua, fango liquido, acqua sporca...		
 C 302	POMPA NEPTUNE consegnata con: • 5 metri di tubo di scarico Ø 60 e manichetta di alimentazione in aria Lungh. 2 m. • Consumo in aria : 2000 lit/min	
C 305	POMPA NEPTUNE consegnata con: • 5 metri di tubo di scarico Ø 70 e manichetta di alimentazione in aria Lungh. 2 m. • Consumo in aria : 3000 lit/min	
DISTRIBUTORE MULTIPLO ARIA COMPRESSA		
 P 142	Distributore aria 2/9 - 14 Bar 2 entrate 2" - 6 uscite 1" raccordo express et 3 uscite 1"1/2	
P 143	Distributore aria 2/9 - 14 Bar 2 entrate 3" - 6 uscite 1" raccordo express et 3 uscite 1"1/2	
MARTELLO BATTIPALO		
 X 240	ARIES 26 senza guida - 26 kg	
X 245	Guida cilindrica Ø 69 mm per ARIES 26	
X 246	Guida cilindrica Ø 94 mm per ARIES 26	
 X 247	Guida cilindrica Ø 107 mm per ARIES 26	
Altre guide: Consultarci.		

TRATTAMENTO ANTIGRAFFITI

	Rif	Designazione	Prezzo
 <p>S 275</p>	S 275	<p>T.A.G. composto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serbatoio di proiezione da 18 litri con pressione di utilizzazione regolabile da 0,5 a 6 bar e comando a distanza - 10 metri di tubazione di proiezione - 1 ugello hydrogommage "Turb'eau": 3 mm - 1 raffreddatore d'aria capacità 2000 litri - 2 serbatoi d'acqua capacità 100 litri (2 x 50 litri) - 1 compressore d'aria motore Honda GX 340 benzina, avviamento a corda, portata d'aria di 800 litri/min - 1 casco di protezione a visiera panoramica - 1 visiera di protezione 	
 <p>S 475</p>	S 475	<p>T.A.G. + composto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serbatoio di proiezione da 24 litri con pressione di utilizzazione regolabile da 0,5 a 6 bar e comando a distanza multifunzioni: gommage, hydrogommage, soffiatura, sciacquatura - 10 metri di tubazione di proiezione - 1 ugello hydrogommage "Turb'eau": 5 mm - 1 raffreddatore d'aria capacità 2000 litri / minuto - 1 serbatoio d'acqua in poliestere capacità 200 litri - 1 pompa ad acqua 18,9 litri / min a 6 bar di pressione - 1 compressore d'aria, motore Honda GX 690 18 CV benzina, avviamento elettrico, portata d'aria di 1650 litri/min - 1 casco di protezione a visiera panoramica e 1 visiera di protezione 	
 <p>S 476</p>	S 476	<p>T.A.G. + HP composto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 réservoir de projection de 24 litres - 1 serbatoio di proiezione da 24 litri con pressione di utilizzazione regolabile da 0,5 a 6 bar e comando a distanza multifunzioni: Gommage, hydrogommage, soffiatura (aria), sciacquatura (aria + acqua) - 10 metri di tubazione di proiezione - 1 ugello hydrogommage "Turb'eau": 5 mm - 1 raffreddatore d'aria capacità 2000 litri / minuto - 1 serbatoio d'acqua in poliestere capacità 200 litri - 1 pompa ad acqua 18,9 litri/min a 6 bar di pressione - 1 sistema idropulitrice su carrello mobile, pressione 165 bar, portata 11 litri/min, motore Honda 5,5 CV, avvolgitore : 20 mt di tubazione + lancia Alta Pressione - 1 compressore, motore Honda GX 630, 18 CV benzina, contaore , avviamento elettrico, portata d'aria: 1650 litri/min a 7 bar - 1 casco di protezione a visiera panoramica - 1 visiera di protezione 	